

Pračky a sušičky MALÍ OBŘI

Maximální výkon v kompaktní formě

Vydání září 2019



Novinka 2019: MALÍ OBŘI
Profesionální pračky a sušičky

- praní při 40 °C jen 40 minut*
- praní při 60 °C jen 49 minut*
- praní při 90 °C jen 59 minut*

* při připojení na teplou a studenou vodu

Pračky

Náplň 7 kg / řídicí jednotka M Select



PERFORMANCE



Pračka	PWM 507
Řídicí jednotka	M Select
Hmotnost náplně [kg]	7
Objem bubny [l]	64
Max. počet otáček při odstředování [max. ot./min.]	1 600
Faktor g / zbytková vlhkost* [%]	704/48
Čas programu** [min.]	49
Druh ohřevu	EL
Odtok vody [DP DN 22/DV DN 70]	DP nebo DV
Barva/materiál čelní stěny	LW
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	850/596/714
51507151D	Pračka PWM 507 DP D LW
51507251D	Pračka PWM 507 DV D LW

EL = elektro/elektrický ohřev, DP = vypouštěcí čerpadlo, DV = odtokový ventil, LW = lotosově bílá, emailovaná

* Údaj zbytkové vlhkosti vzhledem k máchání ve studené vodě při posledním cyklu máchání, ** Délka programu Barevné prádlo 60 °C

Sušičky prádla

Náplň 7 kg / řídicí jednotka M Select



PERFORMANCE



Sušičky prádla	PDR 507	PDR 507 HP
Řídicí jednotka	M Select	M Select
Systém sušení	odtah	tepelné čerpadlo**
Hmotnost náplně [kg]	7	7
Objem bubny [l]	130	130
Čas programu [min.]	37*	67***
Druh ohřevu	EL	HP
Výkon ohřevu [kW]	6,14	-
Odtah	DN 100	-
Barva/materiál čelní stěny	LW	LW
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	850/596/717	850/596/777
52507352D	Sušička PDR507 EL LW	
52507151D	Sušička PDR507 HP LW	

EL = elektro/elektrický ohřev, HP = tepelné čerpadlo, LW = lotosově bílá, emailovaná

* Délka programu Suché k uložení

** Obsahuje fluorizované skleníkové plyny, hermeticky uzavřené; druh chladiva R134a, množství chladiva 0,61 kg, skleníkový potenciál chladiva: 1 430 kg CO₂ e, skleníkový potenciál přístroje: 872 kg CO₂ e

*** Délka programu pro textilie ze směsových tkanin

Pračky

Náplň 7–8 kg / řídicí jednotka M Touch Flex



PERFORMANCE PLUS



Pračka	PWM 907	PWM 908
Řídicí jednotka	M Touch Flex	M Touch Flex
Hmotnost náplně [kg]	7	8
Objem bubny [l]	64	73
Max. počet otáček při odstředování [max. ot./min.]	1 600	1 600
Faktor g / zbytková vlhkost* [%]	704/48	704/48
Čas programu** [min.]	49	49
Druh ohřevu	EL	EL
Odtok vody [DP DN 22/DV DN 70]	DP nebo DV	DP nebo DV
Barva/materiál čelní stěny	LW nebo SST	LW nebo SST
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	850/596/714	850/596/714
51907251D	Pračka PWM 907 DV D LW	
51907351D	Pračka PWM 907 DP D SST	
51908151D	Pračka PWM 908 DP D LW	
51908251D	Pračka PWM 908 DV D LW	
51908351D	Pračka PWM 908 DP D SST	
51908451D	Pračka PWM 908 DV D SST	

EL = elektro/elektrický ohřev, DP = vypouštěcí čerpadlo, DV = odtokový ventil, LW = lotosově bílá, emailovaná, SST = nerez
 * Údaj zbytkové vlhkosti vzhledem k máchání ve studené vodě při posledním cyklu máchání, ** Délka programu Barevné prádlo 60 °C

Sušičky prádla

Náplň 8 kg / řídicí jednotka M Touch Flex



PERFORMANCE PLUS



Sušičky prádla	PDR 908	PDR 908 HP
Řídicí jednotka	M Touch Flex	M Touch Flex
Systém sušení	odtah	tepelné čerpadlo**
Hmotnost náplně [kg]	8	8
Objem bubny [l]	130	130
Čas programu [min.]	42*	67***
Druh ohřevu	EL	HP
Výkon ohřevu [kW]	6,14	–
Odtah	DN 100	–
Barva/materiál čelní stěny	LW nebo SST	LW nebo SST
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	850/596/717	850/596/777
52908352D	Sušička PDR908 EL LW	
52908452D	Sušička PDR908 EL SST	
52908151D	Sušička PDR908 HP LW	
52908251D	Sušička PDR908 HP SST	

EL = elektro/elektrický ohřev, HP = tepelné čerpadlo, LW = lotosově bílá, emailovaná, SST = nerez
 * Délka programu Suché k uložení
 ** Obsahuje fluorizované skleníkové plyny, hermeticky uzavřené; druh chladiva R134a, množství chladiva 0,61 kg, skleníkový potenciál chladiva: 1 430 kg CO₂ e, skleníkový potenciál přístroje: 872 kg CO₂ e
 *** Délka programu pro textilie ze směsových tkanin

Přednosti praček a sušiček konstrukční řady Malí obří*



Řídicí jednotka M Select

- Otočný volič
Jazykově neutrální programové symboly na panelu
- Dotykový displej se zobrazením všech informací v lokálním jazyce, volitelně 29 jazyků
- Četné speciální programy již v základní výbavě, např. sport, bytové textilie, hygiena



Přednosti praček

- Šetrná a důkladná péče o prádlo díky patentovanému voštinovému bubnu
- Velmi nízká zbytková vlhkost s vysokým faktorem g
- Třída energetické účinnosti A+++
- Možné věžové uspořádání pračky a sušičky na ploše menší než 0,5 m².



Výhody sušičky s tepelným čerpadlem

- Instalace bez montáže odtahového potrubí nezávisle na místě instalace
- Třída energetické účinnosti A++:
Úspora energie až 60 % oproti běžné kondenzační sušičce



Řídicí jednotka M Touch Flex

- Nejvyšší komfort při obsluze díky dotykovému barevnému displeji
- Snadné a intuitivní dotykové ovládání
- Zobrazení všech textových informací, volitelně 32 jazyků
- Rozsáhlé vybavení se speciálními programy v základní výbavě, např. sport a outdoor, hotel, WetCare, dezinfekce

Přednosti sušiček

- Výhradně u Miele: Šetrné a rovnoměrné sušení prádla díky novému patentovanému voštinovému bubnu
- Na stupeň přesné sušení díky systému PerfectDry
- Úspora času a komfort díky velkoplošnému filtru nečistot
- Efektivní síťové propojení prostřednictvím WiFiConn@ct
- Vysoká hospodárnost díky bezúdržbovému, energeticky úspornému hnacímu motoru
- Možné věžové uspořádání pračky a sušičky šetřící místo

Volitelné příslušenství

- Dávkovací moduly pro automatické dávkování tekutých pracích prostředků
- Řídicí jednotka XCI-Box-LG pro individuální síťové propojení s dávkovacími čerpadly pro efektivní dávkování tekutých prostředků
- Podstavce pro ergonomické plnění a vykládání prádla
- Moduly WLAN/LAN pro profesionální digitální použití
- Inkasní systémy pro optimální použití v samoobslužných provozovnách

Příslušenství

11167420	Spojovací díl pračky a sušičky APCL001 nerez
10664830	XCI-Box LG

Sokly	
59500502D	Podstavec otevřený UO5005-30 OB
59500501D	Podstavec uzavřený UG5005-30 OB

Dávkování	
59170029D	DOS-G skříňka pro max. 3 čerpadla
59170031D	DOS-S stojan na kanystry
59170078D	DOS-R zpětný ventil
59170079D	DOS-G2 skříňka pro 3 čerpadla
59170080D	DOS-P2 dávkovací čerpadlo
59170332D	DOS-GP3 3 dávkovací čerpadla se skříňkou
7304030	ASK Přípojná skříňka
11229300	APCL015 dávkovací adaptér FM D10
11229320	APCL016 set k dávkovacímu adaptéru LD 6xD6
11229340	APCL017 set k dávkovacímu adaptéru LD 4xD9
11229540	APCL018 dávkovací adaptér FM D14

Inkasní systémy

59406002D	C 4060	Inkasní přístroj na známky WM2, díl č. 1699370
59406003D	C 4060	Inkasní přístroj na známky WM8, díl č. 11729
59406004D	C 4060	Inkasní přístroj na známky WM9, díl č. 11726
59200010D	WM2	50 ks známek, díl č. 1699370
59200016D	WM8	50 ks známek, díl č. 11729
59200017D	WM9	50 ks známek, díl č. 11726
59406501D	C 4065	Inkasní přístroj na 50centové mince
59406503D	C 4065	Inkasní přístroj na 1eurové mince
59407001D	C 4070	Inkasní přístroj na euro mince nebo známky WM2/-5/-7/-8/-9
59410101D	WKS	Nástěnná konzola pro C 4060, C 4065, C 4070
59400009D	AD 3	Adaptér
59400010D	AD 4	Adaptér



CORA GASTRO s.r.o. • Traktorova 1 • 058 01 Poprad
Tel.: +421 52 7724 340 • E-mail: poprad@cora-gastro.sk

* V závislosti na zvoleném modelu